

voest Stahlpfähle

Art.Nr.	Beschreibung		EH	ME	VE	Gewicht in kg
	PLUS					
53522f	Typ 50 / 35 2,25m	feuerstv.	Stck	1	100	3,51
53524f	Typ 50 / 35 2,40m	feuerstv.	Stck	1	100	
53525f	Typ 50 / 35 2,50m	feuerstv.	Stck	1	100	3,90
53526f	Typ 50 / 35 2,65m	feuerstv.	Stck	1	100	4,13
	S-PLUS					
50225f	Typ 50 /2,25m	feuerstv.	Stck	1	100	3,99
50240f	Typ 50 /2,40m	feuerstv.	Stck	1	100	4,26
50250f	Typ 50 /2,50m	feuerstv.	Stck	1	100	4,43
50265f	Typ 50 /2,65m	feuerstv.	Stck	1	100	4,70
50275f	Typ 50 /2,75m	feuerstv.	Stck	1	100	4,88
	I-PLUS					
50250if	Typ 50 /2,50m	feuerstv.	Stck	1	100	4,43
50265if	Typ 50 /2,65m	feuerstv.	Stck	1	100	4,70
	TOP					
60250f	Typ 60 /2,50m	feuerstv.	Stck	1	100	4,75
60265f	Typ 60 /2,65m	feuerstv.	Stck	1	100	5,03
60275f	Typ 60 /2,75m	feuerstv.	Stck	1	100	5,22
	S-TOP					
60250s	Typ 60S/ 2,50m	feuerstv.	Stck	1	100	5,64
60275s	Typ 60S/ 2,75m	feuerstv.	Stck	1	100	6,20
60300s	Typ 60S/ 3,00m	feuerstv.	Stck	1	100	6,76
	ENDPFAHL					
90250f	Typ 90 /2,50m	feuerstv.	Stck	1	98	8,71
90275f	Typ 90 /2,75m	feuerstv.	Stck	1	98	9,58
90300f	Typ 90 /3,00m	feuerstv.	Stck	1	98	10,45
	SOLID					
43518z	Typ 40 / 35 1,80m	zm.	Stck	1	100	
43520z	Typ 40 / 35 2,00m	zm.	Stck	1	100	

43522z	Typ 40 / 35 2,25m	zm.	Stck	1	100	
43525z	Typ 40 / 35 2,50m	zm.	Stck	1	100	
43527z	Typ 40 / 35 2,75m	zm.	Stck	1	100	
	PLUS					
53518z	Typ 50 /35 1,80m	zm.	Stck	1	100	3,32
53520z	Typ 50 /35 2,00m	zm.	Stck	1	100	3,74
53522z	Typ 50 /35 2,25m	zm.	Stck	1	100	4,15
553525z	Typ 50 /35 2,50m	zm.	Stck	1	100	4,40
	S-PLUS					
50250z	Typ 50 /2,50m	zm.	Stck	1	100	
schsci	Schlagschutz f. VOEST-Pfähle innen		Stck	1	1	1,5
vspms	Seitenplatten mit Schraube und Mutter		Stck	1	1	0,3
vapms	Ankerplatte mit Schraube und Mutter		Stck	1	1	0,3
krsh	Krallenschutzhütchen		Stck	1000	1000	

zm= Zink Magnesium Beschichtung

I-Plus	Pfahl mit innenliegender Kralle
--------	---------------------------------

Materialstärken:	
Standardpfähle	1,5 mm
S-Top	2,0 mm
Typ 90	2,5 mm